

CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA CONFORMI ALLA UNI EN 671-1 - MARCATE CE

NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE



Cassetta in acciaio spessore 1,5 mm verniciata con polvere epossidica sp 70µ di colore rosso RAL 3000. Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola d'intercettazione da 1" gas. Tubazione PYTON Ø 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN 694. Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO PIENO



Chiusura a sigillo

Dimensioni in mm cassetta:

Per naspi da 15÷20 m - Largh. 650 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 750 x Alt 700 x prof. 200



Chiusura a sigillo

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1200	NA15B	15 m
1201	NA20B	20 m
1202	NA25B	25 m
1203	NA30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1220	NA15R	15 m
1221	NA20R	20 m
1222	NA25R	25 m
1223	NA30R	30 m

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1205	NC15B	15 m
1206	NC20B	20 m
1207	NC25B	25 m
1208	NC30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1225	NC15R	15 m
1226	NC20R	20 m
1227	NC25R	25 m
1228	NC30R	30 m

NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE



Cassetta in acciaio spessore 1,5 mm verniciata con polvere epossidica sp 70µ di colore bianco RAL 9010. Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola d'intercettazione da 1" gas. Tubazione PYTON Ø 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN 694. Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO PIENO



Chiusura a sigillo

Dimensioni in mm cassetta:

Per naspi da 15÷20 m - Largh. 650 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 750 x Alt 700 x prof. 200



Chiusura a sigillo

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1212	NBL15B	15 m
1213	NBL20B	20 m
1214	NBL25B	25 m
1215	NBL30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1230	NBL15R	15 m
1231	NBL20R	20 m
1232	NBL25R	25 m
1233	NBL30R	30 m

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1216	NBP15B	15 m
1217	NBP20B	20 m
1218	NBP25B	25 m
1219	NBP30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1235	NBP15R	15 m
1236	NBP20R	20 m
1237	NBP25R	25 m
1238	NBP30R	30 m

CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA CONFORMI ALLA UNI EN 671-1 - MARCATE CE

NASPO NIAGARA DA INCASSO ROSSO CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE



Cassetta in acciaio spessore 1,5 mm verniciata con polvere epossidica sp 70µ di colore rosso RAL 3000.

Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola d'intercettazione da 1" gas.

Tubazione PYTON Ø 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN 694.

Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Istruzioni di montaggio. Apertura del portello a 180° C.

NASPO NIAGARA DA INCASSO ROSSO CON PORTELLO PIENO



Chiusura a sigillo

Dimensioni in mm cassette:

Per naspi da 15÷20 m - Largh. 635 x Alt 580 x prof. 200

Per naspi da 25÷30 m - Largh. 735 x Alt 680 x prof. 200



Chiusura a sigillo

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1171	NIL15B	15 m
1172	NIL20B	20 m
1173	NIL25B	25 m
1174	NIL30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1175	NIL15R	15 m
1176	NIL20R	20 m
1177	NIL25R	25 m
1178	NIL30R	30 m

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1241	NIP15B	15 m
1242	NIP20B	20 m
1243	NIP25B	25 m
1244	NIP30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1245	NIP15R	15 m
1246	NIP20R	20 m
1247	NIP25R	25 m
1248	NIP30R	30 m

NASPO NIAGARA DA INCASSO BIANCO CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE



Cassetta in acciaio spessore 1,5 mm verniciata con polvere epossidica sp 70µ di colore bianco RAL 9010.

Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola d'intercettazione da 1" gas.

Tubazione PYTON Ø 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN 694.

Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Istruzioni di montaggio. Apertura del portello a 180° C.

NASPO NIAGARA DA INCASSO BIANCO CON PORTELLO PIENO



Chiusura a sigillo

Dimensioni in mm cassette:

Per naspi da 15÷20 m - Largh. 635 x Alt 580 x prof. 200

Per naspi da 25÷30 m - Largh. 735 x Alt 680 x prof. 200



Chiusura a sigillo

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1280	NIB15B	15 m
1281	NIB20B	20 m
1282	NIB25B	25 m
1283	NIB30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1284	NIB15R	15 m
1285	NIB20R	20 m
1286	NIB25R	25 m
1287	NIB30R	30 m

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1288	NIN15B	15 m
1289	NIN20B	20 m
1290	NIN25B	25 m
1291	NIN30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1292	NIN15R	15 m
1293	NIN20R	20 m
1294	NIN25R	25 m
1295	NIN30R	30 m

CASSETTE NASPO MODELLO NOHA CONFORMI ALLA UNI EN 671-1, MARCATE CE

CASSETTE NASPO NOHA MODELLO 3



Cassetta in acciaio spessore 1,5 mm, verniciata con polvere epossidica spessore 70µ. Colore rosso RAL 3001. Completo di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1, valvola di intercettazione da 1" gas, cartello segnalatore, istruzioni di montaggio, apertura del portello a 180 gradi. Può avvolgere fino a 30 metri di tubazione PYTON Ø 25 mm conforme alla norma UNI 9488 e certificata EN694. Dimensioni in mm cassette: Largh. 700 x Alt 700 x prof. 200

Con pyton bianco DN 25		
ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1151	NOHA15	15 m
1152	NOHA20	20 m
1153	NOHA25	25 m
1154	NOHA30	30 m

Con pyton rosso DN 25		
ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1156	NOHAR15	15 m
1157	NOHAR20	20 m
1158	NOHAR25	25 m
1159	NOHAR30	30 m

NASPO NOHA A PARETE MODELLO 1SW



Tubazione esclusa

Struttura in acciaio spessore 1,5 mm, verniciata con polvere epossidica di colore rosso RAL 3001.

La struttura può avvolgere fino a 30 metri di tubazione PYTON Ø 25 mm conforme alla norma UNI 9488 e certificata EN694. Braccio orientabile a 180 gradi.

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.
1165	NOHAP	675 x 630 x 230

CASSETTE NASPO NOHA CON VANO PORTAESTINTORE MODELLO 31



Cassetta in acciaio spessore 1,5 mm, verniciata con polvere epossidica spessore 70µ. Colore rosso RAL 3001. Completo di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1, valvola di intercettazione da 1" gas, cartello segnalatore, istruzioni di montaggio, apertura del portello a 180 gradi. Può avvolgere fino a 30 metri di tubazione PYTON Ø 25 mm conforme alla norma UNI 9488 e certificata EN694. Dimensioni in mm cassette: Largh. 1020 x Alt 700 x prof. 200

Con pyton bianco DN 25		
ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1181	NOHAP15	15 m
1182	NOHAP20	20 m
1183	NOHAP25	25 m
1184	NOHAP30	30 m

Con pyton rosso DN 25		
ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1186	NOHARP15	15 m
1187	NOHARP20	20 m
1188	NOHARP25	25 m
1189	NOHARP30	30 m

NASPO NOHA FISSO MODELLO S-61



Tubazione esclusa



Struttura in acciaio spessore 2,5 mm, verniciata con polvere epossidica di colore rosso RAL 3001. Alimentazione 2" BSP maschio. La struttura può avvolgere fino a 50 metri di tubazione PYTON Ø 25 mm conforme alla norma UNI 9488 e certificata EN694. Particolarmente indicato per l'uso industriale.

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.
1170	NOHAF	380 x 740 x 660